

Profili protettivi antiurto autoadesivi

In schiuma di poliuretano espanso flessibile, adatta per assorbire i colpi più duri e impedire infortuni e danni sul lavoro

La colorazione gialla/nera ad alta visibilità permette la rapida individuazione di punti di pericolo come spigoli e sporgenze

Si applicano, tramite l'adesivo di cui sono dotati, a pali, tubi, superfici piane, scaffalature, in ambienti interni ed esterni, su macchinari, muletti, carrelli, ecc.

Flessibili, resistenti all'usura e a temperature da -40°C÷+100°C

Infiammabilità secondo norme DIN 4102B2 e UL 94HB/10 mm

Tipi di fornitura: **N 8995 - Sezione da 1 m**

N 8996 - Rotoli da 5 m



Tipo tondo a 3/4 - Per angoli

Diametro	mm	40	60
Codice		N 8995 1040	N 8995 1060
N 8995/1 - Sezione da 1 m	Cad. €		
Codice		N 8996 1040	—
N 8996/1 - Rotolo da 5 m	Cad. €		—
Taglio «A»	mm	25	35
Modello		TYP A	TYP A+



Tipo a 90° - Per angoli

Larghezza	mm	26	47
Codice		N 8995 2026	N 8995 2047
N 8995/2 - Sezione da 1 m	Cad. €		
Codice		N 8996 2026	N 8996 2047
N 8996/2 - Rotolo da 5 m	Cad. €		
Spessore	mm	7	11
Taglio «A»	mm	20	35
Modello		TYP E	TYP H



Tipo semicircolare - Per tubi

Per tubi Ø	mm	30÷50	50÷70
Codice		N 8995 3030	N 8995 3050
N 8995/3 - Sezione da 1 m	Cad. €		
Spessore	mm	10	11
Modello		TYP R30	TYP R50



Tipo tondo - Per protezione spigoli - Modello TYP B

Diametro 40 mm - Dimensioni incavo LxP 8x19 mm

Codice N 8995 4000	N 8995/4	Sezione da 1 m	Cad. €
Codice N 8996 4000	N 8996/4	Rotolo da 5 m	Cad. €



Tipo mezzotondo - Per la protezione delle superfici - Modello TYP C

Dimensioni sezione 40x30 mm

Codice N 8995 5000	N 8995/5	Sezione da 1 m	Cad. €
Codice N 8996 5000	N 8996/5	Rotolo da 5 m	Cad. €



Tipo rettangolare piatto - Per la protezione delle superfici

Larghezza	mm	40	50	75
Codice		N 8995 6040	N 8995 6050	N 8995 6075
N 8995/6 - Sezione da 1 m	Cad. €			
Codice		N 8996 6040	N 8996 6050	—
N 8996/6 - Rotolo da 5 m	Cad. €			—
Altezza	mm	11	20	20
Modello		TYP F	TYP D	TYP S

