


felo Inserti per viti (Bits)

1/4" - DIN 3126 C 6,3


Tipo per viti con esagono incassato 

Lunghezza 25 mm

Per viti con esagono 	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Codice	A 1577	2602	2625	2603	2604	2605	2606	2608
A 1577/26 - Standard	Cad. €							


Tipo per viti con quadro 

Lunghezza 25 mm

Per viti con quadro 	SQ	0	1	2	3
Codice	A 1577 2900	A 1577 2901	A 1577 2902	A 1577 2903	
A 1577/29 - Standard	Cad. €				


Tipo per viti «TORX®» 

Lunghezza 25 mm

Per viti «TORX®» 	T	5	6	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40	50
Codice	A 1577	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3115	3120	3125	3127	3130	3140	3150
A 1577/31 - Standard	Cad. €													
Codice	A 1577	—	—	—	—	—	3810	3815	3820	3825	—	3830	3840	—
A 1577/38 - Impact	Cad. €	—	—	—	—	—					—			—
Codice	A 1577	—	—	—	—	—	3410	3415	3420	3425	3427	3430	3440	—
A 1577/34 - TiN	Cad. €	—	—	—	—	—								—
Codice	A 1577	—	—	—	—	—	3210	3215	3220	—	—	3230	3240	—
A 1577/32 - Diamante	Cad. €	—	—	—	—	—				—	—			—


Tipo per viti «TORX®» TAMPER RESISTANT 


Lunghezza 25 mm

Per viti «TORX®» TAMPER 	T	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40
Codice	A 1577	3307	3308	3309	3310	3315	3320	3325	3327	3330	3340
A 1577/33 - Standard	Cad. €										


Tipo per viti «TORX®» PLUS 

Lunghezza 25 mm

Per viti «TORX®» PLUS 	IP	6	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40
Codice	A 1577	3706	3707	3708	3709	3710	3715	3720	3725	3727	3730	3740
A 1577/37 - Standard	Cad. €											


Tipo per viti TRI-WING®  - Secondo norme NAS 4005 (National Aerospace Standard 4005)
Inserti ISO-TEMP a tempera speciale per maggiore flessibilità e resistenza ai colpi - Di lunga durata

Lunghezza 25 mm

Per viti TRI-WING® 	TW	1	2	3	4	5
Codice	A 1577 3601	A 1577 3602	A 1577 3603	A 1577 3604	A 1577 3605	
A 1577/36 - Standard	Cad. €					

Tipo per viti TORQ-SET® 

Lunghezza 25 mm

Per viti TORQ-SET® 	TS	0	1	2	3	4	5	6	8	10
Codice	A 1577	3900	3901	3902	3903	3904	3905	3906	3908	3910
A 1577/39 - Standard	Cad. €									

