

ABC TOOLS Filtri - Lubrificatori per aria compressa

Con protezione in alluminio dei vasi

Gruppo filtro regolatore/lubrificatore

Manometro con scala 0÷12 bar

Pressione massima di esercizio 18 bar

Filtro regolatore monoblocco con elemento filtrante in bronzo sinterizzato

Lubrificazione a micronebbia

Con scarico semiautomatico della condensa

Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Codice		E 1145 0014	E 1145 0038	E 1145 0012	E 1145 0034
E 1145	Cad. €				
Portata aria a 6 bar	l/min	600	2250	2250	4700
Capacità contenitori	ml	60	170	170	405
Peso	kg	0,9	2	2	4



Filettatura 1/2"

Filtri depuratori d'aria

Pressione massima di esercizio 18 bar

Con elemento filtrante in bronzo sinterizzato - Scarico semiautomatico della condensa

Vaso trasparente in materiale plastico infrangibile, resistente al calore

Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	3/8"	1/2"
Codice		E 1146 1038	E 1146 1012
E 1146/1	Cad. €		
Portata aria a 6 bar	l/min	4300	4300
Peso	kg	0,9	0,9



Filettatura 1/2"

Regolatori di pressione con filtro

Manometro con scala 0÷12 bar

Pressione massima di esercizio 12 bar

Con elemento filtrante in bronzo - Scarico semiautomatico della condensa

Vaso trasparente in materiale plastico infrangibile, resistente al calore

Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	3/8"	1/2"
Codice		E 1147 1038	E 1147 1012
E 1147/1	Cad. €		
Portata aria a 6 bar	l/min	2600	2600
Capacità contenitore	ml	170	170
Peso	kg	0,9	0,9



Filettatura 1/2"

Lubrificatore d'aria

Pressione massima di esercizio 18 bar

Vaso trasparente in materiale plastico infrangibile, resistente al calore - Con spia olio

Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	3/8"	1/2"
Codice		E 1148 1038	E 1148 1012
E 1148/1	Cad. €		
Portata aria a 6 bar	l/min	4300	4300
Capacità contenitore	ml	170	170
Peso	kg	0,7	0,7



Filettatura 1/2"

ABC TOOLS Bilanciatori

Modello industriale per carichi medio/leggeri - Secondo norma DIN 15112:1979

Corpo in lega di alluminio e cavo in acciaio inossidabile

Con regolazione continua del carico da sostenere


Completati di moschettone - Morsetto distanziatore del cavo con fermo a vite

Robusti, sicuri ed affidabili, sono indispensabili nei posti di lavoro per eliminare gli sforzi fisici

Adatti per l'impiego di maschiatrici, cesoie, rodatrici, trapani, avvitatori, smerigliatrici, segchetti alternativi, rivettatrici, ecc.

Nella scelta è necessario tenere conto del peso dell'attrezzo da sostenere, della linea di alimentazione e di eventuali accessori

Portata massima	kg	1	2	3	4	6	8
Codice	E 1150 ...	0001	0002	0003	0004	0006	0008
E 1150	Cad. €						
Carico di portata	kg	0,4÷1	1÷2	2÷3	2÷4	4÷6	6÷8
Corsa del cavo	mm	1600	1600	1600	2000	2000	2000
Altezza chiuso a	mm	282	282	282	352	352	352
Dimensioni b x c	mm	109x55	109x55	109x55	146x87	146x87	146x87
Foro di attacco Ø	mm	8	8	8	9	9	9
Peso	kg	0,6	0,6	0,7	1,9	2,1	2,3
Altezza chiuso a	mm	282	282	282	352	352	352



CE

