

Grilli ad U diritti

L 2234 - In acciaio forgiato, contrassegnati con portata - Esecuzione zincata - Con marcatura CE

L 2236 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX - Con marcatura CE

Diametro perno D	mm	5*	6*	8	10	11	12	14	16	20	22	25
Codice	L 2234 ...	0005	0006	0008	0010	0011	0012	0014	0016	0020	0022	0025
L 2234												
Cad.	€											
Codice	L 2236 ...	0005	0006	0008	0010	—	0012	0014	0016	0020	0022	0025
L 2236 - INOX												
Cad.	€					—						
Diametro perno D	pollici	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Luce interna	mm	10	12••	12	16	18	20	22	24	28	32	36
Diametro staffa E	mm	6	8	6	8	10	10	11	12	16	21	22
Diametro staffa E	pollici	1/4	5/16	1/4	5/16	3/8	3/8	7/16	1/2	5/8	13/16	7/8
Portata	kg	60 •	100••	250	400	500	630	800	1000	1600	2000	2500

* Non marcati CE - • L 2234 portata 100 kg - •• L 2234 portata 160 kg



Grilli ad OMEGA

In acciaio - Esecuzione zincata - Con marcatura CE

Diametro perno D	mm	6	8	10	11	13	16	20	22	25	28	32	35	38	41,3
Codice	L 2236 ...	5006	5008	5010	5011	5013	5016	5019	5022	5025	5028	5032	5035	5038	5413
L 2236/5															
Cad.	€														
Diametro perno D	pollici	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2	1 5/8
Luce interna	mm	16	20	21	26	29	33	43	51	58	68	74	82	90	98
Diametro staffa E	mm	5	6,4	8	9,6	11,1	12,7	15,8	19	22,2	25	28	32	36	38
Diametro staffa E	pollici	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2	1 5/8
Portata	kg	330	500	750	1000	1500	2000	3250	4750	6500	8500	9500	12000	13500	17000



ABC TOOLS Ganci di sollevamento

Contrassegnati con portata

Con moschettone di sicurezza e scatto rapido di apertura e chiusura

La portata è espressa in tonnellate secondo D.P.R. n.° 459/96

Tipo ad occhio

Esecuzione in acciaio al carbonio ad alta resistenza, verniciato

Portata	t	0,8	1	1,6	2	3,2	5	7,5
Codice	L 2238 ...	0008	0001	0016	0002	0032	0005	0075
L 2238								
Cad.	€							
Lunghezza "A"	mm	109	126	144	163	201	256	317
Diametro "B"	mm	19	23	28	32	38,5	51	63
Dimensione "C"	mm	24	26	28	30	33	40	51
Peso	kg	0,3	0,4	0,6	0,9	1,9	3,7	6,8

Esecuzione in acciaio legato grado 80 ad alta resistenza, verniciato

Portata	t	1,12	2	3,15	5,3	8	12,5
Codice	L 2238 ...	2112	2002	2315	2053	2008	2125
L 2238/2							
Cad.	€						
Lunghezza "A"	mm	110	140,5	162	201	256	317
Diametro "B"	mm	15	28	30	39	51	63
Dimensione "C"	mm	22	25	27,5	33	40	51
Peso	kg	0,3	0,6	0,9	1,9	3,7	6,8

Tipo con gancio girevole

Esecuzione in acciaio al carbonio ad alta resistenza, verniciato

Portata	t	0,8	1	1,6	2	3,2	5	7,5
Codice	L 2239 ...	0008	0001	0016	0002	0032	0005	0075
L 2239								
Cad.	€							
Lunghezza "A"	mm	136	164	198	213	246	313	364
Dimensione "DxE"	mm	32x22,5	38x34	44,5x39	44,5x39	48x39	64x53	70x53
Dimensione "C"	mm	17	28	30	30	32,5	43	49,5
Peso	kg	0,7	0,8	1,2	1,4	2,2	4,6	7,4

Esecuzione in acciaio legato grado 80 ad alta resistenza, verniciato

Portata	t	1,12	2	3,15	5,3	8	12,5
Codice	L 2239 ...	2112	2002	2315	2053	2008	2125
L 2239/2							
Cad.	€						
Lunghezza "A"	mm	140	192	208,5	246	313	363,5
Diametro "DxE"	mm	32x26	44x39	44x39	50x44	64x60	70x64
Dimensione "C"	mm	22	22	26	35	43	49,5
Peso	kg	0,3	1	1,2	2,2	4,6	7,4

